

Messanleitung einer Plane

- Wählen Sie die Farbe*, in der Sie sich die Abdeckplane wünschen.
- Messen Sie das abzudeckenden Objekt aus.
- Fügen Sie zu den gemessenen Abmessungen auf jeder Seite mindestens 30 cm hinzu, so dass das Objekt frei abgedeckt werden kann.
- Wählen Sie den Abstand zwischen den Ösen an der Außenkante. Sie können zwischen einem Ösenabstand (Ösenmitte zu Ösenmitte) von ca. 30 cm oder ca. 50 cm wählen. Ösen nur in den Ecken sind auch möglich.
- Entscheiden Sie, ob Sie ein Gummiseil inkl. der Endstücke mitbestellen möchten. Das Gummiseil schützt Ihre Abdeckung vor Windböen.
- Wenn Sie die Ränder verstärken möchten, bestellen Sie einen zusätzlichen Randverstärkung. Die Randverstärkung ist ein im Saum eingeschweißtes PVC Band, welches für einen Zusätzlichen halt der Ösen sorgt.
- Entscheiden Sie sich, ob Sie einen Kranhaken mittig auf der Planen Oberfläche wünschen. Dies erleichtert das Auflegen großer Planen mittels Kran.

Sollten Sie Fragen haben, schauen Sie in unsere FAQ oder kontaktieren Sie uns bitte direkt.

Kampa Solutions GmbH
Erlenweg 3
90614 Ammerndorf

Tel. (+49)[01522-6706051](tel:+49015226706051)
Tel. (+49) [01520-4046556](tel:+49015204046556)
info@kampa-planen.de

* Die dargestellten Farben können geringfügig von dem im Webshop oder im Handbuch abweichen.